

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

LungChen Cap. Company, No. 3, Lane 9, Chi Hsing St., 421 HO LI HSIANG, TAI-CHUNG, TW Taiwan

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40041775.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40041775

Rubrik / *Rubric*

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40041775

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / *File ref.*

2075500-4630-
0002/253076/TL3/KIL

letzte Änderung / *updated*

2018-08-01

Datum / *Date*

2015-02-25

Motor-Betriebskondensator *Motor running capacitor*

Serie <i>Series</i>	BO BL BT
Bemessungskapazität <i>Rated capacitance</i>	3,0µF; 3,5µF; 4,0µF; 5,0µF; 6,0µF; 7,0µF; 8,0µF; 9,0µF; 10µF; 12µF; 14µF; 15µF; 16µF; 17µF; 18µF; 20µF; 22µF; 23µF; 24µF; 25µF; 26µF; 27µF; 28µF; 30µF; 32µF; 34µF; 35µF; 36µF; 38µF; 40µF; 42µF; 45µF; 46µF; 48µF; 50µF
Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	250VAC
Kapazitätstoleranz <i>Tolerance of rated capacitance</i>	+/-5% +/-10% +10/-5%
Betriebsart <i>Type of operation</i>	Dauerbetrieb <i>Continuous operation</i>
Bemessungsfrequenz <i>Rated frequency</i>	50/60HZ
Klimaklasse <i>Climatic category</i>	-40/+85°C
Sicherheitsklasse <i>Class of safety protection</i>	S3
Lebensdauerklasse <i>Class of operation</i>	C
Lebenserwartung <i>Life expectancy</i>	3.000 h
Werkstoff des Gehäuses <i>Material of case</i>	Kunststoff <i>Plastic material</i>

